【CHUR901 の主な特長】

1. 電子血圧計に電波時計を搭載！

使い始めや、電池交換の際に必要な時刻設定が簡単にできます。
毎晩自動的に時刻を合わせて、受信が成功した際には「電波受信マーク」が点灯します。

2. 測定時刻お知らせ

毎日同じ時刻に測定するために、ユーザーごとに 2 回分のアラームを設定できます。
アラーム音は、メロディー（2 種）、リズム音（2 種）の中から選択でき、音量も大小設定できます。

3. 測定中の脈拍を音でお知らせ

脈を感知すると、『測定マーク♥』が点滅し、脈拍に同期して『ピ、ピ、ピ』とわかりやすく音でお知らせします。
音量も大小設定でき OFF も選択できます。

4. 充実のサポート機能

●ニッケル水素充電池も使用可能
繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。

●2 人分の測定値を 1 台で管理
測定値を日付・時刻とともに 2 つの登録先に分けて、
各 90 回分（合計 180 回分）メモリーします。



ユーザー切替が可能

●朝・夜の測定値を分けて管理
朝や夜の測定値を測定時刻に応じて自動でメモリーし、表示させることができます。
また、朝・夜それぞれの 7 日間平均値を表示することができます。

●平均値を表示
測定値の最新 3 回分の平均値を表示します。

朝・夜切替スイッチ

●血圧分類表示
測定値を日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2014」の
家庭における高血圧基準にもとづいて 3 段階で分類表示します。



測定結果を3段階で分類表示
赤色：高血圧のめやす
黄色：正常高値のめやす
青色：正常血圧のめやす

●体動マーク、脈間隔変動マーク
測定中にからだや腕が動いて大きな圧力変化が検出された場合、測定中や測定終了時に「体動マーク」で再測定を促し、脈の間隔が不規則な場合は、「脈間隔変動マーク」でお知らせします。

●選べる 2 パターンの時計表示
血圧計として使わない時は、置き時計代わりに日付・時刻を
表示します。『時計大表示』のときは“秒”も表示します。

時計大表示

時計小表示

5 ACアダプターを付属

単3形乾電池/ニッケル水素充電池のほか、ACアダプターも使用できます。

【CHUR901 販売予定台数】
15, 000 台/年間

【主な仕様】

販売名	シチズン電子血圧計 CHUR901
測定方式	オシロメトリック法
表示	デジタル表示方式
カフ/適用腕周範囲	ソフトカフ/22.0～32.0cm
測定範囲	圧力:0～280mmHg、 目量:1mmHg、 脈拍:40～180 拍/分
測定精度	圧力:±3mmHg、 脈拍:読み取り数値の±5%
時計	月差±30 秒 （25℃にて） ※電波を受信できなかった場合
電波受信	標準電波受信による日時修正 ※日本国内のみ対応 福島局/九州局自動選択 自動受信回数 最大 1 日 2 回(午前 2 時 16 分 40 秒と午前 4 時 16 分 40 秒)
加圧	ポンプによる自動加圧
減圧	電子制御弁による速度制御減圧
排気	電子制御弁による急速排気
定格および電源	DC6V 直流、単 3 形乾電池 4 本または専用 AC アダプター(AC-230CZ)または単 3 形ニッケル水素充電池(エネループまたはエボルタ)4 本
電池寿命	アルカリ乾電池:約 500 回、マンガン乾電池:約 150 回 （1 日 1 回測定、室温 22℃、170mmHg 加圧で測定の場合）
使用温湿度	10℃～40℃/相対湿度 30%～85%RH
保存温湿度	－20℃～60℃/相対湿度 10%～95%RH
メモリー	90 回×2 人分(合計 180 回分)
平均値表示	最新 3 回、朝・夜最新 7 日間
付属品	腕帯(カフ)、単 3 形アルカリ乾電池 4 本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC 技術資料、 医療機器添付文書、血圧手帳、専用 AC アダプター(AC-230CZ)
寸法	約 145(幅)×76(高さ)×135(奥行)mm
質量	本体:約 350g （電池含まず)、腕帯(カフ):約 130g
JAN コード	4562191602082
医療機器認証番号	226ADBZX00191000

※1:本製品に使用可能な充電池は、パナソニック株式会社製の単 3 形 eneloop®（エネループ）または、単 3 形充電式 EVOLTA（エボルタ）です。

※2:日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2014」の家庭における高血圧基準に準拠。